CONTACT ITALIA®

CE

2961-CPR-138

DOP _ CI_KVN1300

Fabbricante: *Manufacturer*	**Contact Italia spa** Sede Operativa: SP 157 C.S. 1456 C.da Grotta Formica 70022 Altamura (BA)
Descrizione del prodotto ed uso previsto/ *Product description and intended use*	SUPPORTO TRIANGOLARE FISSO PER n°1 PANNELLO FOTOVOLTAICO. ORIENTAMENTO PANNELLO ORIZZZONTALE DIMENSIONI LATO CORTO PANNELLO FOTOVOLTAICO CONSENTITE 990mm÷1200mm *FIXED TRIANGULAR SUPPORT FOR n°1 PHOTOVOLTAIC PANEL.* *HORIZONTAL PANEL ORIENTATION* *PERMITTED PHOTOVOLTAIC PANEL SHORT SIDE DIMENSIONS: 900mm-1200mm*
Identificazione del prodotto/lotto *Product / lot identification*	KVN1300-5; KVN1300-10; KVN1300-15; KVN1300-20; KVN1300-25; KVN1300-30
Metodo di marcatura *Marking method*	1
Specifica di Prodotto *Provided component specification*	MPCS
Sistema AVCP *AVCP System*	2+
Organismo Notificato *Notified Body*	STS Certificazioni srl – O.N. n°2961 ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica in data 20.05.2026, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità n° **2961/CPR/138** *Rina Services Spa – N.B. n°2961 carried out the initial inspection of the production plant and of the factory production control on* 20.05.2026, *surveillance, evaluation and continuous verification of the factory production control according to the AVCP 2+ system and issued the certificate of conformity n °* 2961/CPR/138

Caratteristiche essenziali	Prestazione Dichiarata	Specifica Tecnica Armonizzata
Tolleranze sui dati geometrici Tolerances on geometrical data	EN 1090-3	EN1090-1:2009+A1:2011
Saldabilità Weldability	NPD	
Resilienza Fracture Toughness	NPD	
Progettazione Design	Del fabbricante. Relazione tecnica ing. De Feo.	
Resistenza a fatica Fatigue resistance	NPD	
Resistenza al fuoco Resistance to fire	NPD	

Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1	EN1090-1:2009+A1:2011
Rilascio di Cadmio Release of cadmium	NPD	
Radioattività Emission of radioactivity	NPD	
Durabilità Durability	NPD	
Fabbricazione manufacturing	Secondo le specifiche di componente e la EN 1090-3	
Classe di esecuzione Execution class	EXC2	

La prestazione di prodotto di cui sopra è conforme alla prestazione dichiarata in tabella. Si rilascia la presente Dichiarazione di Prestazione sotto la responsabilità esclusiva del Fabbricante

The above product performance complies with the performance declared in the table. This Declaration of Performance is issued under the sole responsibility of the Manufacturer

Luogo e Data Place and Date:

Il Fabbricante / Manufacturer

Altamura (BA)

25.05.2026

CONTACT ITALIA®
Contact Italia S.p.A.
SP 157 C.S. 1[illegible] C.da Grotta Formica
70022 Altamura (BA) - Tel. 080 3141165 - www.contactitalia.it
C.F./P.IVA 05215040725